

CuZn39Pb3 CW614N / C38500



Kimyasal Analiz (%)	
Cu	57,0 - 59,0
Pb	2,50 - 3,50
Zn	Kalan
Al	≤ 0,05
Fe	≤ 0,30
Ni	≤ 0,30
Sn	≤ 0,30

Ürün Özellikleri	
Yuvarlak	3 - 80 mm
Kare	5 - 60 mm
Altı köşe	6 - 40 mm
Profil	3 - 60 mm

Mekanik Özellikler (Tavlı - Sert)	
Çekme Mukavemeti (N/mm ²)	340 - 600
Akma Mukavemeti (N/mm ²)	180 - 480
Uzama (%)	40 - 10
Sertlik (HV)	90 - 175

Fiziksel Özellikler				
Yoğunluk (g/cm ³)	Elektrik İletkenliği		Isı İletkenliği (W/mK)	Elastisite Modülü (kN/m ²)
	MS/m	%IACS		
8,46	14,6	25	113	96

Bu broşür sadece genel teknik ürün bilgisi içermektedir ve hiçbir yasal niteliği yoktur. Bağlayıcı teknik özellikler satış sözleşmesine tabiidir.

Altek Döküm Ltd. Şti. Bakır ve Pirinç Sanayicileri Sitesi Kurdoğlu Cad.
No: 10 Beylikdüzü / İstanbul / Türkiye www.altekdokum.com
Tel: +902128751040 Fax: +902128751161 info@altekdokum.com

