

CuZn15 CW502L / C23000



Kimyasal Analiz (%)		Rulo Özellikleri	
Cu	84,0 - 86,0	Kalınlık (mm)	0,05 - 4,00
Zn	Kalan	Genişlik (mm)	6,00 - 350
Fe	≤ 0,05	İç çap (mm)	100 - 300 - 400 - 500
Ni	≤ 0,30	Dış çap (mm)	500 - 1200
Pb	≤ 0,05	Rulo ağırlık (kg)	≤ 2500

Mekanik Özellikler					
Tanımlama	R260 H055	R300 H085	R350 H105	R410 H125	
Çekme Mukavemeti (N/mm ²)	260 - 310	300 - 370	350 - 420	≥ 410	
Akma Mukavemeti (N/mm ²)	≤ 170	≥ 150	≥ 250	≥ 360	
Uzama (%)	2,5 mm altı	≥ 36	≥ 16	≥ 4	---
	2,5 mm üzeri	≥ 45	≥ 25	≥ 12	---
Sertlik (HV)	55 - 85	85 - 115	105 - 135	≥ 125	

Fiziksel Özellikler				
Yoğunluk (g/cm ³)	Elektrik İletkenliği		Isı İletkenliği (W/mK)	Elastisite Modülü (kN/m ²)
	MS/m	%IACS		
8,75	21,1	40	161	122

Bu broşür sadece genel teknik ürün bilgisi içermektedir ve hiçbir yasal niteliği yoktur. Bağlayıcı teknik özellikler satış sözleşmesine tabiidir.

Altek Döküm Ltd. Şti. Bakır ve Pirinç Sanayicileri Sitesi Kurdoğlu Cad.
No: 10 Beylikdüzü / İstanbul / Türkiye www.altekdokum.com
Tel: +902128751040 Fax: +902128751161 info@altekdokum.com

