

# CuZn30 CW505L / C26000



Kimyasal Analiz (%)	
Cu	69,0 - 71,0
Zn	Kalan
Fe	≤ 0,05
Ni	≤ 0,30
Pb	≤ 0,05

Rulo Özellikleri	
Kalınlık (mm)	0,05 - 4,00
Genişlik (mm)	6,00 - 350
İç çap (mm)	100 - 300 - 400 - 500
Dış çap (mm)	500 - 1200
Rulo ağırlık (kg)	≤ 2500

Mekanik Özellikler					
Tanımlama	R270 H055	R350 H095	R410 H120	R480 H150	
Çekme Mukavemeti (N/mm <sup>2</sup> )	270 - 350	350 - 430	410 - 490	≥ 480	
Akma Mukavemeti (N/mm <sup>2</sup> )	≤ 160	≥ 170	≥ 260	≥ 430	
Uzama (%)	2,5 mm altı	≥ 40	≥ 21	≥ 9	---
	2,5 mm üzeri	≥ 50	≥ 33	≥ 15	---
Sertlik (HV)	55 - 90	95 - 125	120 - 155	≥ 150	

Fiziksel Özellikler				
Yoğunluk (g/cm <sup>3</sup> )	Elektrik İletkenliği		Isı İletkenliği (W/mK)	Elastisite Modülü (kN/m <sup>2</sup> )
	MS/m	%IACS		
8,53	16,4	28	121	114

Bu broşür sadece genel teknik ürün bilgisi içermektedir ve hiçbir yasal niteliği yoktur. Bağlayıcı teknik özellikler satış sözleşmesine tabiidir.

