

CuZn33 CW506L / C26800



Kimyasal Analiz (%)		Rulo Özellikleri	
Cu	66,0 - 68,0	Kalınlık (mm)	0,05 - 4,00
Zn	Kalan	Genişlik (mm)	6,00 - 350
Fe	≤ 0,05	İç çap (mm)	100 - 300 - 400 - 500
Ni	≤ 0,30	Dış çap (mm)	500 - 1200
Pb	≤ 0,05	Rulo ağırlık (kg)	≤ 2500

Mekanik Özellikler					
Tanımlama	R280 H055	R350 H095	R420 H125	R500 H155	
Çekme Mukavemeti (N/mm ²)	280 - 380	350 - 430	420 - 500	≥ 500	
Akma Mukavemeti (N/mm ²)	≤ 170	≥ 170	≥ 300	≥ 450	
Uzama (%)	2,5 mm altı	≥ 40	≥ 23	≥ 6	---
	2,5 mm üzeri	≥ 50	≥ 31	≥ 13	---
Sertlik (HV)	55 - 90	95 - 125	125 - 155	≥ 155	

Fiziksel Özellikler				
Yoğunluk (g/cm ³)	Elektrik İletkenliği		Isı İletkenliği (W/mK)	Elastisite Modülü (kN/m ²)
	MS/m	%IACS		
8,47	15,5	27	116	112

Bu broşür sadece genel teknik ürün bilgisi içermektedir ve hiçbir yasal niteliği yoktur. Bağlayıcı teknik özellikler satış sözleşmesine tabiidir.

Altek Döküm Ltd. Şti. Bakır ve Piriç Sanayicileri Sitesi Kurdoğlu Cad.
No: 10 Beylikdüzü / İstanbul / Türkiye www.altekdokum.com
Tel: +902128751040 Fax: +902128751161 info@altekdocum.com

